



## Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Photocell GEN 3 Schwarz 165W 20000lm 100D - 840 | IP65 - Lichtsensor - Symmetrisch

## Produkt ansehen

## Technische Daten

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 239244                           |
| EAN                                     | 4058075461185                    |
| Marke                                   | Ledvance                         |
| Herstellername                          | FL PFM165W/4000K SYM100SL BK VS1 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                            |

## Technische Informationen

| Technologie                  | LED Integriert |
|------------------------------|----------------|
| Watt                         | 165            |
| Ersetzt (Watt)               | 200            |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240        |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89          |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)           | 20000          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 125            |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 100             |
| Leistungsfaktor       | >0.90           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 3-polig                |
| Optikabdeckung     | Glas                          |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                   |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C               |
| Sockelfarbe        | Schwarz                       |
| Gehäuse            | Aluminium                     |
| Farbe des Gehäuses | Schwarz                       |
| Product Serie      | Performance                   |

## Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 418 |
| Breite (mm) | 322 |
| Höhe (mm)   | 60  |

## Sensorinformationen

## Warum BudgetLight?

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Sensortyp              |     | Dämmerungsschalter  |
| Sensor Zeiteinstellung | 15 sec  |  einfache Retour  effiziente LEDs |