



Caractéristiques Ledvance Dalle LED  
IndiviLED 33W 4000lm - 840 | 60x60cm  
- Éclairage de secours 3 heures

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 235470                      |
| EAN                          | 4058075201316               |
| Marque                       | Ledvance                    |
| Nom du fabricant             | PANEL INDV 600 33W/4000K EM |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000                       |
| Product Serie                | IndiviLED                   |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 4x18             |
| Puissance (W)                     | 33               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Lampe Incluse                     | Oui              |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 4000                   |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 121                    |
| Indice de Protection        | IP40                   |
| Protection Impacts          | IK08                   |
| Connexion du Luminaire      | Screw terminal, 2-pole |
| Facteur de puissance        | >0.90                  |
| Référence Article           | Panneau LED            |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 16 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                    |
| Température de Fonctionnement | +5 to +40                             |
| Eclairage de Secours          | Eclairage de secours inclus           |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 50      |

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur



Retours faciles jusqu'à **14 jours**

Pas de détecteur



Eclairage LED **durable**