



Caractéristiques Ledvance LED Panel Performance 25W 3000lm - 840 Cool White | 60x60cm - UGR <22

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Réf. | 239182 |
| EAN | 4058075440197 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | PL PFM 600 25W/4000K |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000 |
| Product Serie | Performance |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 4x18 |
| Puissance (W) | 25 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3000 |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120 |
| Indice de Protection | IP40 |
| Protection Impacts | IK03 |
| Connexion du Luminaire | Terminal, 3-pole |
| Profondeur d'Installation (mm) | 80 |
| Driver Inclus | Oui |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Référence Article | Panneau LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Montage | Encastré |
| UGR | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique | PS (Polystyrene) |
| Température de Fonctionnement | +10 to +50 |
| Eclairage de Secours | Oui, optionnel |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du boitier | Blanc |

Dimensions

| | |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm) | 595 |
| Largeur (mm) | 595 |
| Hauteur (mm) | 80 |



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie

Informations du capteur

Retours faciles jusqu'à 14 jours



Eclairage LED durable

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

