



Caractéristiques Philips Dalle LED Coreline  
RC132V 29W 3400lm - 830 | 60x60cm - UGR <23 -  
Remplacement 4x18W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 238213                              |
| EAN                          | 8710163360362                       |
| Marque                       | Philips                             |
| Nom du fabricant             | RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 NOC |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                               |
| Product Serie                | RC132V                              |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 4x18             |
| Puissance (W)                     | 29               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3400             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 117              |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Indice de Protection   | IP20             |
| Protection Impacts     | IK03             |
| Connexion du Luminaire | Terminal, 2-pole |
| Driver Inclus          | Oui              |
| Facteur de puissance   | >0.90            |
| Référence Article      | Panneau LED      |

## Informations de l'appareil

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| EOC8                          | 36036200                        |
| Montage                       | Encastré                        |
| UGR                           | < 23 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40                    |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours      |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                           |
| Logement                      | Acier                           |
| Couleur du boîtier            | Blanc                           |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 11      |

**Informations du capteur**  **Prix** bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur



Retours faciles jusqu'à **14 jours**

Pas de détecteur



Eclairage LED **durable**