



**Caractéristiques Dalle LED Value V5  
Backlit 28W 3920lm - 830/840 CCT |  
60x60cm - UGR <19 - Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| EAN                          | 8719157928069  |
| Marque                       | Noxion   |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Delta Value V5 28W 3920lm 2CCT 600*600 (Philips Driver) UGR<19 Backlit - DALI dimma |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 90000  |
| Product Serie                | Delta Value  |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                               |
| Puissance (W)                     | 28                                 |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Oui, Dali                          |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                              |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3920                               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 140                                |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Indice de Protection   | IP20          |
| Protection Impacts     | IK02          |
| Connexion du Luminaire | Push Terminal |
| Finition du Réflecteur | Opaque        |
| Facteur de puissance   | >0.90         |
| Référence Article      | Panneau LED   |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                      |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                         |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Aluminium, Metal                      |
| Couleur du boitier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 32      |

## Informations du capteur

## Pourquoi choisir Budgetlight?

|  |   |  |
|--|---|--|
| Type de capteur  | Pas de détecteur  |  |
|  Prix bas garantis                |  Jusqu'à 7 ans de garantie |  |
|  Retours faciles jusqu'à 14 jours |  Eclairage LED durable     |  |

